

Sudarea MIG/MAG

FILCORD 171 C, SAXOMIG 1700 : Proiectate special pentru service auto si constructii metalice usoare (alimentare monofazata cu absortie redusa). Echipamente garantate pentru o sudare optima cu sarme de diametre cuprinse intre 0,6-1,0 mm. FILCORD 171 C foloseste si bobine de sarma de 16 kg si este dotata si cu posibilitatea de sudare punct cu punct cu reglarea electronica a timpului de sudare si de pauza.

		FILCORD 171 C	SAXOMIG 171 C	
		Sursa MIG/MAG compacta, pentru sudarea otelurilor carbon, inox si aluminiu. Usoara este ideala pentru constructii metalice usoare si atelierelor de reparatii auto.	Sursa de sudare MIG/MAG, compacta, de tip invertor, usoara, dimensiuni reduce, foloseste bobine mici (5 kg), poate suda cu sarma cu diametre intre 0,6-1,0mm.	
		W000263762	W000263761	
CARACTERISTICI TEHNICE	COD PRODUS			
	Tensiune de alimentare	230 V - 3 Ph	230 V - 3 Ph	
	Frecventa curentului la retea	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
	Tensiunea de mers in gol	18-32 V	18 - 32 V	
	Domeniu de reglare curent sudare	30A - 170A	30A - 170A	
	Diametre sarme (Ø mm)	0,6-0,8-sarma plina; 1mm sarma tubulara	0,6-0,8-sarma plina; 1mm sarma tubulara	
	Ciclul de lucru	18%	140 A / 21V	120A - 25%
		60%	75 A/ 18V	
		DA % 40 ⁰	60 A - 17V	
	Puterea maxima absorbita de la retea (kVA)	5,5 - 18%; 1,7 - 100%	4,8 - 25%	
	Dimensiuni (mm)	440 x 670 x 750	430 x 260 x 400	
	Greutate	39 kg	27 kg	
	Clasa de izolare	H	H	
	Gradul de protectie	IP21	IP21	
	Ventilatie fortata	DA	DA	
	Standard de fabricatie	EN 60 974-1; EN EN 60 974-10	EN 60 974-1; EN EN 60 974-10	
	Dotari standard	cablu de alimentare de 3m, pistol WMT 15A	cablu de alimentare de 3m, pistol PROMIG 141/3	
OPTIONALE	Reductor Ar/CO ₂ EUROFRO	- 0624346	- 0624346	
	Masca de cap IBERGLASS	- W000011114	- W000011114	
	Pistol MIG/MAG	- W000010601- Pistol WMT 15A/4m racit cu aer,	- 9149-0078 Pistol PROMIG 141/3 racit cu aer,	
	Duze contact Ø 0,6mm	- W000010820	- 9159-5707	
	Duze contact Ø 0,8mm	- W000010821	- 9159-5708	
	Duze contact Ø 1mm	- W000010822	- 9159-5709	
	Calote gaz Ø 12mm	- W000010786	- 9159-6164	
	Ghidaj 3m - Ø 0,6 - 1 mm -sarma otel	- W000010730	- 9149-1229 (pentru sarma Ø0,6-0,8mm)	
	Ghidaj 3m - Ø 0,8 - 1 mm -sarma aluminiu	- W000010731	- 9149-1238 (pentru sarma Ø0,8-1,0mm)	
	Spray anti-stropi FLUIMIG	- W000010001	- W000010001	
	Pasta NETMIG	- W000011071	- W000011071	