

# Sudarea MIG/MAG-profesionale

FILCORD 253 C, FILCORD 303 C, FILCORD 353 C: o gama larga ce raspunde nevoilor industriale si artizanale. Echipamente de sudare compacte, tehnologie clasica cu reglare in trepte, robuste, cu caracteristici bune recomandate atat pentru aplicatii usoare cat si pentru aplicatii industriale. Actionare cu 4 role, 2T/4T si selector pentru sudare in puncte. Posibilitatea reglarii modului burn-back si a timpului pre-gaz si post-gaz. Buton test gaz si avans sarma la rece. Toate variantele sunt dotate cu priza EURO pentru pistolul. Toate echipamentele au racire cu aer a pistolului.

## FILCORD 253 C

## FILCORD 303 C

Echipamente MIG/MAG compacte, cu posibilitatea selectarii modului de lucru 2T/4T si sudare in puncte, setarea timpului de pre-gaz si post-gaz si a timpului burn-back. Indicator supraincalzire si functionare sursa. Posibilitatea alimentarii la 220V/380V-3 ph.

|  | W000263766                                     | W000263767                                     |
|--|--|--|
| COD PRODUS                                       | W000263766                                     | W000263767                                     |
| Tensiune de alimentare                           | 230 V /400V - 3 Ph                             | 230 V/400V -3 Ph                               |
| Frecventa curentului la retea                    | 50 / 60 Hz                                     | 50 / 60 Hz                                     |
| Tensiunea de mers in gol                         | 18-40 V  | 18 - 45V                                       |
| Domeniu de reglare curent sudare                 | 35 - 250 A                                     | 35 - 300 A                                     |
| Diametre sarme ( Ø mm)                           | 0,8 - 1,2                                      | 0,8 - 1,2                                      |
| Ciclul de lucru                                  | 35%  | 250 A  |
|  | 60%  | 170 A  |
|  | 100%   | 140 A  |
| Puterea maxima absorbita de la retea (kVA)       | 10,8 (30%) 4,4 (100%)                          | 13,2 (35%) 6,6 (100%)                          |
| Dimensiuni (mm)                                  | 500 x 870 x 950                                | 620 x 940 x 1000                               |
| Greutate   | 80 kg  | 96 kg  |
| Clasa de izolare                                 | H  | H  |
| Gradul de protectie                              | IP23   | IP23   |
| Ventilatie forzata                               | DA   | DA   |
| Standard de fabricatie                           | EN 60 974-1; EN EN 60 974-10                   | EN 60 974-1; EN EN 60 974-10                   |
| Dotari standard                                  | cablu de alimentare de 3m; cablu de masa de 3m | cablu de alimentare de 3m; cablu de masa de 3m |
| Reductor presiune Ar                             | - cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru      | - cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru      |
| Masca de cap IBERGLASS                           | - cod W000011114 - fara geam filtru            | - cod W000011114 - fara geam filtru            |
| Pistol WMT 25A/3                                 | - W000010602                                   | --   |
| Pistol WMT 25A/4                                 | - W000010603                                   | --   |
| Spray anti-stropi SPRAYMIG H2O                   | - W000010001                                   | - W000010001                                   |
| Pasta NETMIG                                     | - W000011071                                   | - W000011071                                   |
| Pistol WMT 36A/4                                 | - W000010606                                   | - W000010606                                   |
| Cleste universal                                 | - W000010453                                   | - W000010453                                   |
| Dispozitiv masurat debit gaz la pistol FLOW WELD | - W000335159                                   | - W000335159                                   |
| Calibru sudura                                   | -W000011041                                    | - W000011041                                   |
| Preincalzitor gaz CO <sub>2</sub>                | - 1105139                                      | - 1105139                                      |

CARACTERISTICI TEHNICE

OPTIONALE



# Echipamente de sudare

## Gama - FILCORD Compact



### FILCORD 353 C

Seria FILCORD are montat un panou simplu cu reglarea electronica a vitezei de avans a sarmei, inversare polaritate si patru role motoare. Poate suda cu sarme Ø0,6-1,2 mm. Posibilitatea alimentarii la 220V /380V-3ph

W000263768

230V /400V- 3 Ph

50 / 60 Hz

18 - 45 V

35 - 350 A

0,8 - 1,2

350A

270 A

210 A

16,6 (35%) 7,6 (100%)

620 x 940 x 1000

116 kg

H

IP23

DA

EN 60 974-1; EN EN 60 974-10

cablu de alimentare de 3m; cablu de masa de 3m

- cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru

- cod W000011114 - fara geam filtru

--

--

- W000010001

- W000011071

- W000010606

- W000010453

- W000335159

- W000011041

- 1105139

## Lista preturi

| Denumire produs                                  | Cod        | Pret lista | Disp. CMC |
|--|------------|------------|-----------|
| FILCORD 253C                                     | W000263766 |            | A 1       |
| FILCORD 303C                                     | W000263767 |            | A 1       |
| FILCORD 353C                                     | W000263768 |            | B 1       |
| Reductor Ar/CO2 tip EUROFRO                      | 0624346    |            | A 1       |
| Masca de cap IBERGLASS                           | W000011114 |            | A 1       |
| Pistolet WMT 25A/4                               | W000010603 |            | A 1       |
| Pistolet WMT 25A/5                               | W000010604 |            | A 1       |
| Spray anti-stropi SPRAYMIG H2O                   | W000010001 |            | A 1       |
| Pasta NETMIG                                     | W000011071 |            | A 1       |
| Pistolet WMT 36A/4                               | W000010606 |            | A 1       |
| Cleste universal                                 | W000010453 |            | A 1       |
| Dispozitiv masurat debit gaz la pistol FLOW WELD | W000335159 |            | A 1       |
| Calibru sudura                                   | W000011041 |            | A 1       |
| Preincalzitor gaz CO2                            | 1105139    |            | A 1       |
| Kit V/A digital                                  | W000264869 |            | B 1       |

## Garantie suplimentara un an\*

| Denumire produs | Pret Euro |
|-----------------|-----------|
| FILCORD 253 C   |           |
| FILCORD 303 C   |           |
| FILCORD 353 C   |           |

\*Garantia se acorda doar pentru sursa de curent

