

Sudarea MIG/MAG-profesionale

FILCORD 353 S, FILCORD 453 S: surse de sudare profesionale cu derulator separat. Echipamente de sudare cu tehnologie clasica cu reglare in trepte, robuste, cu caracteristici bune, recomandate pentru aplicatii industriale. Sistem de avans cu 4 role, 2T/4T si selector pentru sudare in puncte. Posibilitatea reglarii modului burn-back si a timpului pre-gaz si post-gaz. Buton test gaz si avans sarma la rece. Toate variantele sunt dotate cu priza EURO pentru pistol.

FILCORD 353 S

FILCORD 453 S (W)

Echipamente MIG/MAG cu derulator separat, cu posibilitatea selectarii modului de lucru 2T/4T si sudare in puncte, setarea timpului de pre-gaz si post-gaz si a timpului burn-back. Indicator supraincalzire si functionare sursa. Posibilitatea alimentarii la 220V/380V - 3 ph. Derulatoarele sunt dotate cu extensii de 5 m si 10 m. In cazul Filcord 453 S (W) exista posibilitatea dotarii cu grup de racire.

COD PRODUS		W000263770*	W000263771*	
CARACTERISTICI TEHNICE	Tensiune de alimentare	230 V /400V - 3 Ph	230 V /400V - 3 Ph	
	Frecventa curentului la retea	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	
	Tensiunea de mers in gol	18 - 45 V	19 - 54 V	
	Domeniu de reglare curent sudare	35 A - 350 A	35 A - 450 A	
	Diametre sarme (Ø mm)	0,8 - 1,2	0,8 - 1,6	
	Ciclul de lucru	35 %	350 A	450 A
		60 %	270 A	345 A
		100 %	210 A	270 A
	Puterea maxima absorbita de la retea (kVA)	7,6	13,8	
	Dimensiuni (mm)	500 x 865 x 900	610 x 915 x 1030	
	Greutate	100 kg	135 kg	
	Clasa de izolare	H	H	
	Gradul de protectie	IP23	IP23	
	Ventilatie fortata	DA	DA	
	Standard de fabricatie	EN 60 974-1; EN EN 60 974-10	EN 60 974-1; EN EN 60 974-10	
	Dotari standard	cablu de alimentare de 3m; cablu de masa de 5m	cablu de alimentare de 3m; cablu de masa de 5m	
ACCESORII	Derulator DV 405 F- cu extensie de 5m/aer	- W000263774	- W000263774	
	Derulator DV 410 F- cu extensie de 10m/aer	- W000263775	- W000263775	
	Derulator DV 400 FW - racire apa	- W000262181	- W000262181	
	Extensie 5 m racire apa pt. DV 400 FW	- W000262342	- W000262342	
	Extensie 10 m racire apa pt. DV 400 FW	- W000262343	- W000262343	
	Grup racire	- W000262188	- W000262188	
OPTIONALE	Pistolet WMT 36A/4m	- W000010606	- W000010606	
	Reductor presiune Ar	- cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru	- cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru	
	Masca de cap IBERGLASS	- cod W000011114 - fara geam filtru	- cod W000011114 - fara geam filtru	
	Spray anti-stropi SPRAYMIG H20	- W000010001	- W000010001	
	Pasta NETMIG	- W000011071	- W000011071	
	Cleste universal	- W000010453	- W000010453	
	Dispozitiv masurat debit gaz la pistol FLOW WELD	- W000335159	- W000335159	
	Calibru sudura	- W000010453	- W000010453	
Preincalzitor gaz CO ₂	- 1105139	- 1105139		

* Cod doar pentru sursa.

Un echipament gata de lucru se compune din: sursa, derulator, extensie si pistol.