

Sudarea MIG/MAG-industriale

SAFMIG BLX: surse de sudare profesionale, compacte sau cu derulator separat. Echipamente de sudare programabile digital, cu reglare in trepte, robuste, cu caracteristici bune, recomandate pentru aplicatii industriale. Sistem de avans cu 4 role, 2T/4T si selector pentru sudare in puncte sau intermitent. Posibilitatea reglarii modului burn-back si a timpului pre-gaz si post-gaz. Buton test gaz si avans sarma la rece. Toate variantele sunt dotate cu priza EURO pentru pistol.

SAFMIG 300 BLX S

SAFMIG 400 BLX S

Echipamente MIG/MAG cu derulator separat, dotate cu sistem electronic de reglaj (ESP) si sistem de ajutor pentru o amorsare controlabila. Posibilitatea alimentarii la 220V/380V - 3 ph.

| | COD PRODUS | W000260978* | W000260981*/W000260982* | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------|
| CARACTERISTICI TEHNICE | Tensiune de alimentare | 230 V /400V - 3 Ph | 230 V/400V -3 Ph | |
| | Frecventa curentului la retea | 50 Hz | 50 Hz | |
| | Tensiunea de mers in gol | 16,5 - 35,8 V | 16,6 - 45,8 V | |
| | Domeniu de reglare curent sudare | 30 A - 270 A | 28 A - 380A | |
| | Diametre de electrozi utilizabili (Ø mm) | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,6 | |
| | Ciclul de lucru | 30% | 270 A (45%) | 380 A (40%) |
| | | 60% | 240 A | 320 A |
| | | DA % | 100% | 300 A |
| | Puterea maxima absorbita de la retea (kVA) | 9,6 (60%) | 15,1 (60%) 12 (100%) | |
| | Dimensiuni (mm) | 825 x 390 x 821 | 925 x 580 x 1060 | |
| | Greutate | 93 kg | 161 kg | |
| | Clasa de izolare | H | H | |
| | Gradul de protectie | IP23 | IP23 | |
| | Ventilatie fortata | DA | DA | |
| Standard de fabricatie | EN 60 974-1; EN 60 974-10 (CEM) | EN 60 974-1; EN 60 974-10 (CEM) | | |
| Dotari standard | cablu de alimentare de 5 m; cablu de masa de 5m | cablu de alimentare de 5 m; cablu de masa de 5m | | |
| ACCESORII | Derulator DV 44 X + extensie 5 m, racire cu aer | - W000260986 | - W000260986 | |
| | Derulator DV 44 X + extensie 10 m, racire cu aer | - W000260987 | - W000260987 | |
| | Derulator DV 44 X + extensie 5 m, racire cu apa | - - | - W000260988 | |
| | Derulator DV 44 X + extensie 10 m, racire cu apa | - - | - W000260989 | |
| | Pistolet WMT 36A/4 m | - W000010606 | - W000010606 | |
| | Pistolet WMT 500W/ 4 m | -- | - W000010609 | |
| Reductor presiune Ar | - cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru | - cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru | | |
| OPTIONALE | Masca de cap IBERGLASS | - cod W000011114 - fara geam filtru | - cod W000011114 - fara geam filtru | |
| | Spray anti-stropi SPRAYMIG H2O | - W000010001 | - W000010001 | |
| | Pasta NETMIG | - W000011071 | - W000011071 | |
| | Cleste universal | - W000010453 | - W000010453 | |
| | Dispozitiv masurat debit gaz la pistol FLOW WELD | - W000335159 | - W000335159 | |
| | Calibru sudura | - W000011041 | - W000011041 | |
| Pivot derulator | - W000055048 | - W000055048 | | |

* Cod doar pentru sursa.

Un echipament gata de lucru se compune din: sursa, derulator, extensie si pistol.

Echipamente de sudare

Gama - SAFMIG BLX Separat



SAFMIG 500 BLX S

Cel mai puternic echipament din gama, ce poate fi comandat in varianta racita cu aer sau in cea racita cu apa, in functie de aplicatiile existente.

W000260983*/W000260984*

230 V / 400V - 3 Ph

50 Hz

15,8 - 50,4V

16 A - 480 A

0,8 - 2,4

480 A (50%)

410 A

350 A

20,1 (60%) 16,2 (100%)

925 x 580 x 1060

201 kg

H

IP23

DA

EN 60 974-1; EN 60 974-10 (CEM)

cablu de alimentare de 5 m; cablu de masa de 5m

- W000260986

- W000260987

- W000260988

- W000260989

- W000010606

- W000010609

- cod 0624346 - tip EUROFRO cu debitmetru

- cod W000011114 - fara geam filtru

- W000010001

- W000011071

- W000010453

- W000335159

- W000011041

-W000055048

Lista preturi

| Denumire produs | Cod | Pret lista | Disp. | CMC |
|--|------------|------------|-------|-----|
| SAFMIG 300 BLX S racire cu aer | W000260978 | | B | 1 |
| SAFMIG 400 BLX S racire cu aer | W000260981 | | B | 1 |
| SAFMIG 400 W BLX S racire cu apa | W000260982 | | A | 1 |
| SAFMIG 500 BLX S racire cu aer | W000260983 | | B | 1 |
| SAFMIG 500 W BLX S racire cu apa | W000260984 | | B | 1 |
| Derulator DV 44X + extensie 5 m, racire cu aer | W000260986 | | B | 1 |
| Derulator DV 44 X + extensie 10 m, racire cu aer | W000260987 | | B | 1 |
| Derulator DV 44 X + extensie 5 m, racire cu apa | W000260988 | | B | 1 |
| Derulator DV 44 X + extensie 10 m, racire cu apa | W000260989 | | A | 1 |
| Pistolet WMT 36A/4 | W000010606 | | A | 1 |
| Pistolet WMT 500W/4 | W000010609 | | A | 1 |
| Reductor Ar/CO ₂ tip EUROFRO | 0624346 | | A | 1 |
| Masca de cap IBERGLASS | W000011114 | | A | 1 |
| Spray anti-stropi SPRAYMIG H2O | W000010001 | | A | 1 |
| Pasta NETMIG | W000011071 | | A | 1 |
| Cleste universal | W000010453 | | A | 1 |
| Dispozitiv masurat debit gaz la pistol FLOW WELD | W000335159 | | A | 1 |
| Calibru sudura | W000011041 | | A | 1 |
| Pivot derulator | W000055048 | | B | 1 |

Garantie suplimentara un an*

| Denumire produs | Pret Euro |
|--------------------------------|-----------|
| SAFMIG 300 BLX S SEPARAT AER | |
| SAFMIG 400 BLX S SEPARAT AER | |
| SAFMIG 400 W BLX S SEPARAT APA | |
| SAFMIG 500 BLX S SEPARAT AER | |
| SAFMIG 500 W BLX S SEPARAT APA | |

*Garantia se acorda doar pentru sursa de curent si derulator