

# Sudarea cu electrozi inveliti

RODARC 250, RODARC 400 : redresoare cu reglare mecanica.  
 Surse de sudare robuste, usor de transportat si simplu de utilizat, sudeaza cu toate tipurile de electrozi.  
 Recomandate pentru atelierele de confectii metalice, santiere navale.

		<b>RODARC 250</b>	<b>RODARC 400</b>
		Redresoare pentru sudarea cu electrozi inveliti. Sudeaza cu orice tip de electrod invelit, in curent continuu (DC <sup>+</sup> ). Reglarea curentului se face mecanic cu sunt magnetic.	
COD PRODUS		W000263690	W000263694
Tensiune de alimentare		230V / 400 V - 3 Ph	230V / 400 V - 3 Ph
Frecventa curentului la retea		50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Tensiunea de mers in gol		62 - 66 V	63 - 70 V
Domeniu de reglare curent sudare		45 A - 240 A	50 A - 325 A
Diametre de electrozi utilizabili ( Ø mm)		2 - 4	2,5 - 6
Ciclul de lucru		35%	220 A
		60%	170 A
		100%	130 A
Puterea maxima absorbita de la retea (kVA)		14,55 - 35% ; 7,62 - 100%	22,86 - 35% ; 13,51 - 100%
Dimensiuni (mm)		890 x 450 x 620	1080 x 560 x 730
Greutate		57 kg	107 kg
Clasa de izolare		H	H
Gradul de protectie		IP23	IP23
Ventilatie fortata		DA	DA
Standard de fabricatie		EN 60 974-1; EN EN 60 974-10	EN 60 974-1; EN 60 974-10
Dotari standard		cablu de alimentare de 3m	
Accesorii:			
Kit electrod		- cod W000260681 - Kit electrod Ø 50 mm <sup>2</sup> - contine: cleste port-electrod cu cablu si cupla rapida; clema de masa cu cablu si cupla rapida;	- cod W000260682 - Kit electrod Ø 50 mm <sup>2</sup> - contine: cleste port-electrod cu cablu si cupla rapida; clema de masa cu cablu si cupla rapida;
Masca de cap IBERGLASS		W000011114	W000011114
Etuva pentru pastrat electrozi PC8		W000120427	W000120427
Manusi sudor		W000010413	W000010413
Geam filtru DIN 10		W000010945	W000010945