

Sudarea TIG (WIG)

SAXOTIG 160 DC si SAXOTIG 160 AC/DC : invertoare pentru sudarea TIG.
 Surse de sudare foarte usoare (10 kg), usor de folosit atat la sudarea TIG cu HF cat si la sudarea cu electrozi inveliti. Arcul este foarte stabil la diferiti parametri si conditii de sudare. Puternice, echipate cu ciclul 2T/4T, reglare pe panou a functiei pre-gaz si post-gaz.

SAXOTIG 160 DC

SAXOTIG 160 AC/DC

Invertoare pentru sudarea TIG cu HF. Sudeaza si cu orice tip de electrod invelit, in curent continuu (DC⁺). Reglarea curentului se face electronic. Usor de manevrat se poate folosi in aplicatii de reparatii si intretinere.

CARACTERISTICI TEHNICE

COD PRODUS	W000056001	W000056009
Tensiune de alimentare	230V	230V
Frecventa curentului la retea	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Tensiunea de mers in gol	85 V	82 V
Domeniu de reglare curent sudare	5A - 150A	5A - 150A
Diametre de electrozi utiizabili (Ø mm)	1,6 -4	1,6 -4
Ciclul de lucru	35%	150 A
	60%	120 A
	100%	100 A
DA % la 40°C	100 A	80 A
Puterea maxima absorbita de la retea (kVA)	4,8	4,8
Dimensiuni (mm)	400 x 190 x 300	410 x 220 x 430
Greutate	10 kg	21 kg
Clasa de izolare	H	H
Gradul de protectie	IP23	IP23
Ventilatie fortata	DA	DA
Standard de fabricatie	EN 60 974-1; EN 60 974-10	EN 60 974-1; EN EN 60 974-10
Dotari standard	cablu de alimentare de 2 m	cablu de alimentare de 2 m
Kit electrod	- cod W000260681 - Kit electrod Ø 50 mm ² - contine: cleste port-electrod cu cablu si cupla rapida; clema de masa cu cablu si cupla rapida;	- cod W000260681 - Kit electrod Ø 50 mm ² - contine: cleste port-electrod cu cablu si cupla rapida; clema de masa cu cablu si cupla rapida;
Pistolet PROTIG 20 RLS-5m	0420-6213	0420-6213
Reductor EURO	0624346	0624346
Masca de cap IBERGLASS	W000011114	W000011114

OPTIONALE

